

Как правильно сортировать вторсырьё

Для сбора вторсырья в жилых комплексах имеются баки общего пользования: бежевый для макулатуры и серый для контейнеров.

Контейнеры

В серый бак выбрасывайте: стеклянные бутылки и банки, пластиковые бутылки, канистры и коробки; металлические консервные банки и крышки, картонную упаковку из-под жидких продуктов питания. Убедительная просьба не класть в бак пластиковые пакеты.



Картон

Сплющите все картонные коробки.

Сложите небольшие куски в бежевый бак.

Разрежьте или сложите крупный картон так, чтобы его размер не превышал 3 x 3 фута (90 см x 90 см), сложите в стопки, перевяжите их верёвкой или клейкой лентой и положите рядом с баком. В некоторых комплексах есть баки белого цвета только для картона. Если бака нет, сдавайте большое количество картона в городской приёмный пункт Mountain View Recycling Center (см стр. 8).

Макулатура

Выбрасывайте газеты, различную бумагу и коробки из-под продуктов питания в бежевый бак. Убедительная просьба не класть в бак коробки из-под замороженных продуктов.

«Buddy Bags»

Существуют специальные сумки для переноса вторсырья в соответствующие баки.

Представителям жилых комплексов следует обратиться в офис Recology и выяснить, получить их бесплатно.



Дома ленточной застройки

Куда выставлять баки

- Дома ленточной застройки – это дома, где обычно проживает одна семья и которые имеют общую стену с соседним домом, или же их разделяет узкий проход. Их гаражи, как правило, выходят на узкий частный проезд.
- Уточните в уставе вашего объединения жильцов (CCRs) место вывоза мусора. Это особенно касается домов, расположенных в тупике.
- Не ставьте баки в проходах, ширина которых меньше 20 футов (6 м). Баки должны стоять перед гаражами или сбоку на расстоянии 2 футов (60 см) от всех труб.
- Всё остальное время баки должны храниться в гаражах (или в боковых дворах, если таковые имеются).



Безопасность превыше всего!

У многих домов ленточной застройки и таунхаусов есть узкие газоны рядом с гаражами. Иногда там проходят водо- и газопроводы. Убедительная просьба выставлять баки так, чтобы подъёмный рычаг мусоровоза не мог случайно ударить и повредить эти коммуникации. Между баками и трубами должно быть не менее 2 футов (60 см).